

# NC-17

## It's the Law

www.NC-17.de  
Crank

### Congratulations

Thank you for purchasing this NC-17 crank. The following Instructions should be read thoroughly before installation. Improper installation of your NC-17 crank may cause an unexpected failure of the parts that could cause you to lose control of your bicycle resulting in serious injury or death. We recommend having your parts installed by a qualified bicycle technician. NC-17 assumes no responsibility for malfunction or injury due to faulty installation.

### Tools and Supplies

- 10mm Allen Key
- 6mm Allen Key
- 5mm Allen Key
- chain ring nut wrench  
[e.g. Shimano TL-FC20]

Supplies:  
Grease for the threads

### Parts Preparation

#### Step 1:

Clean the thread of the pedals.

#### Step 2:

Apply Grease to the ISIS-Drive and the thread of the pedals before installing it.

### Assembly

**Step 1:** Assemble the Chainrings with the Drive-Side Crank. (5mm Allen Key & chain ring nut wrench [TL-FC20]) Pay attention to the instructions of the chain ring supplier.

**Step 2:** You have to assemble the Pedals with the Cranks. (6mm Allen Key). ATTENTION: there is Left-hand and Right-hand thread at the pedals. (Right-Hand thread on Drive-side) Pay attention to the tightening torque (35-50Nm).

**Step 3:** Now install the Drive-Side Crank with the BB-Set and pay attention to the tightening torque (35-50Nm).

**Step 4:** Orient the Non-Drive-Side Crank assembly vertically opposed to the Drive-Side Crank and tighten the fixing Screw. Pay attention to the tightening torque (35-50Nm).

ATTENTION: Check the tightening torque of the bolts after your first ride and re-torque if necessary. Repeat this regularly.

### Warranty

We at NC-17 Europe stand behind our products and our customers. All NC-17 products are warranted for two years against defects in materials or workmanship. This is limited to the original owner only and is non-transferable. Questions for amiability are always possible and favoured. If you feel you have a warranty or amiability claim contact your dealer. We try to help you as soon as possible.

NC-17 Europe GmbH  
50226 Frechen  
Germany

Info@NC-17.de  
www.NC-17.de





www.NC-17.de  
Kurbeln

### Herzlichen Glückwunsch

Vielen Dank, dass Sie sich entschieden haben diese NC-17 Kurbeln zu erwerben. Bitte lesen sie sich die folgenden Anweisungen vor der Montage aufmerksam durch. Eine unsachgemäße Installation der Kurbeln kann zu unerwartetem Versagen der Bestandteile führen. Dies kann den Verlust über die Kontrolle des Rades zur Folge haben und somit zu ernsthaften Verletzungen oder gar zum Tod führen. Wir empfehlen die Montage durch einen professionellen Fahrradtechniker. NC-17 übernimmt keine Haftung für Fehlfunktionen oder Verletzungen, welche durch unsachgemäße Installation verursacht werden.

### Werkzeuge

- 10mm Inbusschlüssel
- 6mm Inbusschlüssel
- 5mm Inbusschlüssel

- Kettenblattschlüssel [z.B. Shimano TL-FC20]  
**Hilfsmittel:** Schmierfett

### Vorbereitung der Parts

#### Schritt 1:

Reinigen Sie die Pedalgewinde sorgfältig.

#### Schritt 2:

Fetten Sie das Pedalgewinde sowie die ISIS-Verzahnung vor der Montage gründlich.

### Montage

#### Schritt 1:

Montieren Sie die Kettenblätter mithilfe des 5mm Inbusschlüssels und des Kettenblattschlüssels [TL-FC20]. Beachten Sie die Angaben des Kettenblattherstellers.

#### Schritt 2:

Bei der Montage der Pedale muss das Rechts- und Linksgewinde beachtet werden. Das Rechtsgewinde ist auf der Kurbelseite. (Anzugsmoment 30-45Nm)

#### Schritt 3:

Jetzt schieben Sie die Kurbel mit den Kettenblättern antriebsseitig auf die ISIS-Verzahnung. (Anzugsmoment 35-50Nm)

#### Schritt 4:

Richten Sie die montierte Kurbel senkrecht aus und stecken sie die gegenüberliegende Kurbel um 180° versetzt auf das Innenlager. (Anzugsmoment 35-50Nm)

**Hinweis:** Kontrollieren sie nach der ersten Fahrt die Anzugsmomente und ziehen sie die Schrauben gegebenenfalls nach. Dies sollte regelmäßig wiederholt werden

### Garantiebestimmungen

NC-17 gewährt auf alle Produkte eine Garantie von zwei Jahren. Kulanz und Kulanzanträge sind immer möglich und auch gewünscht, vorausgesetzt, das Produkt ist nicht älter als 12 Jahre. Um eine positive Kulanzabwicklung zu fördern, ist eine sachliche, wahre und freundliche Schilderung des Sachverhalts von unbedingtem Vorteil. Wenden Sie sich bei einem Garantie- oder Kulanzantrag an Ihren Fachhändler, bei dem Sie das NC-17 Produkt gekauft haben. Wir kümmern uns dann um eine schnelle und kompetente Abwicklung in ihrem Sinne!

NC-17 Europe GmbH  
50226 Frechen  
Germany

Info@NC-17.de  
www.NC-17.de